



Lector manual Linear Imager de códigos de barras con cable para uso general

Los lectores de contacto Linear Imager, Touch 65/95, tienen un gran valor para las personas que buscan una solución rentable para aplicaciones de uso general en retail y gestión documental.

Touch 65/90™ Pro ofrece una solución completa Multi-interfaz todo en uno, incluso RS-232, USB, Wedge y Wand Emulation mientras que Touch 65/90 Light proporciona modelos USB o KWD Wedge y RS-232 únicamente. Ambos suministran altas velocidades de lectura en la primera pasada al combinar un rendimiento de lectura excepcional con la reconstrucción avanzada de códigos dañados o mal impresos, lo que deriva en un aumento de la productividad. Incluye los modos de edición y formato de datos para procesar la información recopilada según lo requiere el software de la aplicación.

Los lectores Touch están disponibles con visores de lectura de 65mm (2,6 pulg.) y 90mm (3,5 pulg.) para la lectura de códigos estándar y códigos de barras más anchos. Los lectores Touch vienen con

gatillo incorporado y para desactivarlo y usarlo en modo manos libres, sólo debe deshabilitar el disparador con un comando de configuración.

Disponible en gris oscuro, las opciones de color personalizadas están disponibles por una tarifa mínima adicional.



Características

- Ventanas de lectura más anchas: 65mm (2,6 pulg.) y 90mm (3,5 pulg.)
- Alta velocidad de lectura de gran precisión en la primera pasada y capacidad de reconstrucción de etiquetas mejorada para códigos dañados o mal impresos
- Formato y edición de datos avanzados (65/90 Pro)
- USB, RS-232, KBW y emulación de lápiz óptico de múltiples interfaces (65/90 Pro)
- Compatibilidad con códigos lineales GS1 DataBar™



Especificaciones

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

1D / CÓDIGOS LINEALES

Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™

CÓDIGOS APILADOS

GS1 DataBar Apilados; GS1 DataBar Apilados Omnidireccionales; GS1 DataBar Expandidos Apilados

ELÉCTRICAS

CORRIENTE

En Espera (Típico): < 500 µA @ 5 VDC

En Funcionamiento (Típico): 100 mA @ 5 VDC

VOLTAJE DE ENTRADA

5 VDC +/- 5%

AMBIENTAL

HUMEDAD (SIN-CONDENSACIÓN)

90%

LUZ AMBIENTAL

0 a 2,000 lux

PROTECCIÓN ESD (DESCARGA AÉREA)

16 kV

RESISTENCIA A LAS CAÍDAS

Soporta caídas continuas desde 1,2 m / 3,9 ft sobre hormigón

SELLADO CONTRA AGUA Y OTRAS PARTÍCULAS

IP30

TEMPERATURA

Almacenaje/Transporte: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F

Operación: 0 a 55 °C / 32 a 131 °F

INTERFACES

Keyboard Wedge: 65/90 Light; RS-232 / USB / Keyboard Wedge /

Wand Multi-Interface: 65/90 Pro; USB: 65/90 Light; Wand: 65/90 Light

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COLORES DISPONIBLES

Gris oscuro; Otros colores, logo y otras opciones de personalización están disponibles para cantidades mínimas.

DIMENSIONES

Touch 65: 16,4 x 7,8 x 6,3 cm / 6,5 x 3,0 x 2,5 in

Touch 90: 17,5 x 10,0 x 8,0 cm / 6,9 x 3,9 x 3,1 in

PESO

Touch 65: 160,0 g / 5,6 oz

Touch 90: 195,0 g / 6,9 oz

CAPACIDAD DE LECTURA

INDICADORES DE LECTURA

Beeper (Tono ajustable); LED de lectura correcta

PROPORCIÓN DE CONTRASTE DE IMPRESIÓN (MÍNIMO)

Light Modelos: 25%

Pro Modelos: 15%

256 lect./seg.

RANGO DE LECTURA (MÁXIMO)

Touch 65: 0,100 mm / 4 mils

RESOLUCIÓN (MÁXIMA)

Touch 90: 0,130 mm / 5 mils

SENSOR DE IMAGEN

CCD Solid-state 2048 pixels

DISTANCIA DE LECTURA

PROFUNDIDAD DE CAMPO TÍPICA

Dependencia de Resolución de impresión, contraste, y la luz ambiental.

Distancia mínima de lectura determinada por la longitud del código y el ángulo de escaneo.

5 mils: 0 a 2,5 cm / 0 a 1,0 in

7,5 mils: 0 a 4,3 cm / 0 a 1,7 in

10 mils: 0 a 5,0 cm / 0 a 2,0 in

13 mils: 0 a 6,8 cm / 0 a 2,7 in

20 mils: 0 a 8,0 cm / 0 a 3,2 in

SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

APROBACIONES DE AGENCIA

El producto cumple con las aprobaciones de seguridad reglamentarias para su uso.

La guía rápida de este producto contiene la lista completa de certificaciones.

CONFORMIDAD AMBIENTAL

Conforme con China RoHS; Conforme con EU RoHS

UTILIDADES/SERVICIOS

DATALOGIC ALADDIN™

El programa de configuración Datalogic Aladdin está disponible para su descarga sin cargo alguno

OPOS / JAVAPOS

Los servicios JavaPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno

Los servicios OPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno

GARANTÍA

5 años



Soportes/Stands

- 90ACC1878 Soporte para sobremesa/pared para Touch 65 (SPC-TOUCH65)
- 90ACC1879 Soporte para sobremesa para Touch 65/90 (SPC-TOUCH65/90)

© 2007-2009 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. • Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic is a registered trademark of Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo, Datalogic Aladdin, PuzzleSolver and Touch are trademarks of Datalogic S.p.A.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-TOUCH-ES 20090727

www.scanning.datalogic.com